




IN-GLASS



Systemglas für hinterlüftete Fassaden, ESG-H mit heat-soak Test in den Stärken 6mm, 8mm und 10mm

Ihre Vorteile

- Wetterfeste, widerstandsfähige, UV-beständige, langlebige Außenhaut
- Widerstandsfähig, Stoß- und Schlagfest
- LED-Screen Hinterleuchtungen von Logos oder Piktogrammen, auch mehrfarbige Lichteffekte oder Fugenbeleuchtung möglich
- Photovoltaik- oder Solarpaneele
- Gebogener Glaselemente
- Für Neu- und Altbauten, Außen- und Innenanwendungen
- Große Abstände der Tragprofile sowie große verschiedene Abmessungen der Gläser
- Geringe Fugenbreite, kleine Toleranzen
- Einfach austauschbar
- Montagefreundlich
- Komplettes System: Unterkonstruktion, farbige Glashalter, witterungsbeständige Gummiwerkstoffe u.a.

System glass for ventilated facades, ESG-H with heat-soak test in thickness 6mm, 8mm and 10mm

Your benefits

- Weather resistant, UV-resistant, long-lasting outer skin
- Impact and shock resistant
- LED-screen backlights of logos or pictograms, also multi-colored light effects or joint lighting possible
- Photovoltaic or solar panels
- Curved glass elements
- For new and old buildings, exterior and interior applications
- Large distances of the support profiles as well as large different dimensions of the glasses
- Low joint width, small tolerances
- Easy to exchange
- Easy to assemble
- Complete system: substructure, colored glass holders, weather-resistant rubber materials and other things

Sistema Vetro per facciate ventilate, ESG-H con heat-soak test negli spessori 6mm, 8mm e 10mm

I vostri vantaggi

- Pelle resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV e di lunga durata
- Resistente agli urti, alla sollecitazione a flessione
- Retroilluminazione a LED-screen di loghi o pittogrammi, possibilità anche di effetti di luce multicolore o illuminazione giunti
- Pannelli fotovoltaici o solari
- Pannelli di vetro curvo
- Per nuovi e vecchi edifici, applicazioni interne ed esterne
- Possibilità di installare pannelli di grandi dimensioni
- Basso spessore delle articolazione e piccole tolleranze
- Facile da sostituire
- Facile da installare
- Sistema completo: sottostruttura, ancoraggi colorati per vetro, materiali in gomma resistente alle intemperie e altro



Photovoltaik



LED-SCREEN

GLASS



LED-SCREEN



Dekore ▪ Decors ▪ Decori

- Emaillierte umweltfreundliche Keramikfarben
- Große Farb- und Dekorvielfalt, über 150 Standardfarbtöne
- Sonderfarben auf Wunsch erhältlich
- RAL oder NCS Kode möglich
- Siebdruck oder flächenbündige hinterleuchtete Logos
- Form- und Digitalbedruckung
- Enamelled environment friendly ceramic paints
- Great color and décor range, over 150 standard colors
- Special colors available upon request
- RAL or NCS code possible
- Screen printing or flush backlit logos
- Form and digital printing
- Colori smaltati ceramici a basso impatto ambientale
- Grande scelta di colori e decori, circa 150 colori standard
- Colori speciali disponibili
- Codici RAL o NCS disponibili
- Serigrafia o loghi retroilluminati a filo
- Stampa a forma e digitale



Hinweis!

Farbmuster sind unverbindlich. Bitte fragen Sie ein Muster an!
Vorbehaltlich Druck-/Tipfehler.


Note!

Colour samples are non-binding. Please ask for a sample!
Subject to printing/typographical errors.

Avviso!

Campioni di colore non sono vincolanti. Per favore chiedete un campione! Con riserva di stampa/errori tipografici.

Für eine Komplettlösung fragen Sie außerdem nach:
For a complete solution also ask for:
Per una soluzione completa chiedete anche di:



Partner von ▪ of ▪ di **INPEK**



Version 1/2017. Alle Rechte reserviert; vorbehaltenlich Druck und Topfahler
Version 1/2017. Tutti i diritti riservati; con riserva di errori, distorsione tecniche
Version 1/2017. All rights reserved; subject to misprint and typing error.

INPEK Srl · info@inpek.it · www.inpek.it
Campo Palù 41 · I-39049 Prati/Vipiteno
Am Moosfeld 41 · I-39049 Wiesen/Sterzing
tel +39 0472 760 576 · fax +39 0472 763 575

