

## Produktbeschreibung | Systemglas

Art.Nr.	VE	Bezeichnung - Darstellung	Produktbeschreibung
601000	1 m <sup>2</sup>	Systemglas ESG Dicke = 6 mm	<p>Das Konvortec-Systemglas ohne heat-soak-Test ist nur für den Innenbereich zugelassen und darf an der Aussenfassade nicht montiert werden.</p> <p>Das Konvortec-Systemglas ist in allen Farbtönen gem. Konvortec-Color-Farbkarte erhältlich.</p>
601001	1 m <sup>2</sup>	Systemglas ESG-H Dicke = 6 mm	<p>Das Konvortec-Systemglas ist für eine Konvortec-Glasfassade mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung zwingend erforderlich. Das Systemglas zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UV-beständig</li> <li>- kleine Toleranzen</li> <li>- geeignet für Hinterleuchtung (Konvortec shine)</li> </ul> <p>Das Konvortec-Systemglas ist in allen Farbtönen gem. Konvortec-Color-Farbkarte erhältlich.</p>
601010	1 m <sup>2</sup>	Systemglas ESG Dicke = 8 mm	<p>Das Konvortec-Systemglas ohne heat-soak-Test ist nur für den Innenbereich zugelassen und darf an der Aussenfassade nicht montiert werden.</p> <p>Das Konvortec-Systemglas ist in allen Farbtönen gem. Konvortec-Color-Farbkarte erhältlich.</p>
601011	1 m <sup>2</sup>	Systemglas ESG-H Dicke = 8 mm	<p>Das Konvortec-Systemglas ist für eine Konvortec-Glasfassade mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung zwingend erforderlich. Das Systemglas zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UV-beständig</li> <li>- kleine Toleranzen</li> <li>- geeignet für Hinterleuchtung (Konvortec shine)</li> </ul>

## Produktbeschreibung | Systemglas

Art.Nr.	VE	Bezeichnung - Darstellung	Produktbeschreibung
601011	1 m <sup>2</sup>	Systemglas ESG-H Dicke = 8 mm	Das Konvortec-Systemglas ist in allen Farbtönen gem. Konvortec-Color-Farbkarte erhältlich.
601020		Systemglas ESG Dicke = 10 mm	Das Konvortec-Systemglas ohne heat-soak-Test ist nur für den Innenbereich zugelassen und darf an der Aussenfassade nicht montiert werden. Das Konvortec-Systemglas ist in allen Farbtönen gem. Konvortec-Color-Farbkarte erhältlich.
601021	1 m <sup>2</sup>	Systemglas ESG-H Dicke = 10 mm	Das Konvortec-Systemglas ist für eine Konvortec-Glasfassade mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung zwingend erforderlich. Das Systemglas zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>- UV-beständig</li> <li>- kleine Toleranzen</li> <li>- geeignet für Hinterleuchtung (Konvortec shine)</li> </ul> Das Konvortec-Systemglas ist in allen Farbtönen gem. Konvortec-Color-Farbkarte erhältlich.
601030	1 m <sup>2</sup>	Systemglas ESG Dicke = 6 mm klar	Das Konvortec-Systemglas ohne heat-soak-Test ist nur für den Innenbereich zugelassen und darf an der Aussenfassade nicht montiert werden.
601031	1 m <sup>2</sup>	Systemglas ESG-H Dicke = 6 mm klar	Das Konvortec-Systemglas ist für eine Konvortec-Glasfassade mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung zwingend erforderlich.
601032	1 m <sup>2</sup>	Systemglas ESG Dicke = 8 mm klar	Das Konvortec-Systemglas ohne heat-soak-Test ist nur für den Innenbereich zugelassen und darf an der Aussenfassade nicht montiert werden.

## Produktbeschreibung | Systemglas

Art.Nr.	VE	Bezeichnung - Darstellung	Produktbeschreibung
601033	1 m <sup>2</sup>	Systemglas ESG-H Dicke = 8 mm klar	Das Konvortec-Systemglas ist für eine Konvortec-Glasfassade mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung zwingend erforderlich.
601034	1 m <sup>2</sup>	Systemglas ESG Dicke = 10 mm klar	Das Konvortec-Systemglas ohne heat-soak-Test ist nur für den Innenbereich zugelassen und darf an der Aussenfassade nicht montiert werden.
601035	1 m <sup>2</sup>	Systemglas ESG-H Dicke = 10 mm klar	Das Konvortec-Systemglas ist für eine Konvortec-Glasfassade mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung zwingend erforderlich.
601040	1 m <sup>2</sup>	Systemglas ESG-H Dicke = 6 mm mirror klar	Verspiegeltes Fassadenglas das u.a. als Sichtschutz bei Fensterüberglasungen verwendet werden kann.
601041	1 m <sup>2</sup>	Systemglas ESG-H Dicke = 8 mm mirror klar	Verspiegeltes Fassadenglas das u.a. als Sichtschutz bei Fensterüberglasungen verwendet werden kann.
601042	1 m <sup>2</sup>	Systemglas ESG-H Dicke = 10 mm mirror klar	Verspiegeltes Fassadenglas das u.a. als Sichtschutz bei Fensterüberglasungen verwendet werden kann.
601043	1 m <sup>2</sup>	Systemglas ESG-H Dicke = 6 mm mirror silber	Verspiegeltes Fassadenglas das u.a. als Sichtschutz bei Fensterüberglasungen verwendet werden kann.
601044	1 m <sup>2</sup>	Systemglas ESG-H Dicke = 8 mm mirror silber	Verspiegeltes Fassadenglas das u.a. als Sichtschutz bei Fensterüberglasungen verwendet werden kann.
601045	1 m <sup>2</sup>	Systemglas ESG-H Dicke = 10 mm mirror silber	Verspiegeltes Fassadenglas das u.a. als Sichtschutz bei Fensterüberglasungen verwendet werden kann.
601050	1 m <sup>2</sup>	Systemglas 2 x TVG als VSG 2*6 mm plus Folie	Dieses Systemglas wird zur Absturzsicherung und Überkopfverglasung verwendet. Es ist zwingend eine Zustimmung im Einzelfall erforderlich!

**Produktbeschreibung | Systemglas**

Art.Nr.	VE	Bezeichnung - Darstellung	Produktbeschreibung
601060	1 m <sup>2</sup>	Zulage für Sperrdruck	Empfohlen bei Glas beschichtet in hellen Farben, Pastell- oder Metallic-Tönen, um ein Durch-schimmern der Alu-UK zu verhindern
601070	1 m <sup>2</sup>	Zulage für Glas pure white	
601080	1Stk.	Rechteckige oder quadratische Ausschnitte Systemglas	Rechteckige oder quadratische werkseitige Ausschnitte in den Systemgläsern als Zulage. Abmessung bis 250*250 mm
601090	1Stk.	Runde Ausschnitte Systemglas	Runde werkseitige Ausschnitte in den Fassaden-gläsern für Steckdosen sowie Schalter als Zulage. d=50 bis 75 mm
601098	1 m <sup>2</sup>	Mustergläser 300*200 mm	